



Technische Daten Philips LED Downlight LuxSpace Mini  
tief DN561B VLC-E 9W 1350lm 75D - 840 Kaltweiß |  
164mm - Aluminium Reflektor - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238722                           |
| EAN                                     | 8718699970550                    |
| Marke                                   | Philips                          |
| Herstellername                          | DN561B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                            |

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar                   | Nein                 |
| Technologie                  | LED Integriert       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240              |
| Dimmbar                      | Dimmbar              |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                |
| Helle Farbe                  | Weiß                 |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe          |
| Inkl. Treiber                | Ja                   |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 75                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 159                  |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Installationstiefe(mm)                    | 74                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 97055000                 |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | +10°C bis +25°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                     |
| Product Serie       | DN561B                   |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 86  |
| Durchmesser (mm) | 164 |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**

Kein Sensor



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**