



Caractéristiques Sylvania Downlight LED Start IP44 150 Aluminium Blanc 12W 1200lm 74D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 150mm - IP54 - Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255208                         |
| EAN                          | 5410288303321                  |
| Marque                       | Sylvania                       |
| Nom du fabricant             | ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui, Dali                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 74                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                        |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Facteur de puissance | >0.98  |
| UGR                  | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique   | Opale  |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Montage                       | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)         | 150  |
| Indice de Protection          | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK07   |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40   |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 45  |
| Diamètre (mm) | 165 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix bas garantis**  **Jusqu'à 7 ans de garantie**

 **Retours faciles jusqu'à 14 jours**  **Eclairage LED durable**